



MODÈLE INDELAC SNS20/28



SÉRIE SÉCURITÉ D'ACTIONNEURS MUNIS D'UNE BATTERIE DE SECOURS

La série Sécurité intégrée est une solution puissante pour les applications critiques. Avec son alimentation électrique intégrée, la série Sécurité intégrée allie la fiabilité de nos actionneurs fabriqués aux États-Unis à la protection supplémentaire qu'offre une batterie de secours à sûreté intégrée. Cet appareil est doté d'une batterie interne et peut passer du mode Réglable en service au mode Sûreté intégrée (circuit ouvert ou fermé) ou à la position Ne pas cesser le fonctionnement normal. La série Sécurité intégrée vous permet de rester en contrôle lorsque survient une panne d'alimentation imprévue ou une perte du signal de commande.

SPÉCIFICATIONS

COUPLE	SNS20	2000 pouces-livres (226 N.m)
	SNS28	2800 pouces-livres (316,5 N.m)
TEMPS DE CYCLE	SNS20	12 sec. /90°
	SNS28	14 sec. /90°
CYCLE DE SERVICE	75 % (standard)	
BATTERIE	12 V 2,9 Ah, Batterie d'accumulateurs au plomb hermétique et rechargeable, Durée de vie d'au moins 4 ans en mode Attente à 20 °C (68 °F)	
CHARGEUR	Chargeur d'entretien consommant de 1 à 1,3 A durant la recharge et 50 mA pour conserver la batterie entièrement chargée	
BOÎTIER	NEMA 4 (stand.), NEMA 7 (facultatif), C, certifié pour les États-Unis par la CSA (pour un couple pouvant atteindre jusqu'à 2 000 po-lb)	
REVÊTEMENT	Poudre de polyester thermosoudée	
IND. DE POSITION	Visuel Câblé pour indicateur de position lumineux	
COMMUTATEURS	Commutateur unipolaire bidirectionnel à passage de point mort, 15 A à 250 Vca	
POIDS	18,14 kg (40 lb)	
INSTALLATION	Universelle	
PLAGES DE TEMP.	-4,44 °C (-40 °F) à 66 °C (150 °F), Réchauffeur et thermostat requis pour des températures inférieures à -17,8 °C (0 °F)	
COMMANDE PRIORITAIRE	Manuelle, à débrayage	



Version CC illustrée

Consulter la page du produit
en ligne



Balayer le code QR

